



SpeedMixer™

German Engineering
by Hauschild



DAC 150 / 250

 **Hauschild**
Engineering

Für weitere
Informationen
zu unseren
Produkten
bitte einscannen.



Technische Daten

	DAC 150.1 FV	DAC 150.1 FV-K	DAC 150.1 FVZ	DAC 150.1 FVZ-K
Mischkapazität Min/Max:	5-100 g	5-100 g	5-100 g	5-100 g
Drehzahl Min/Max:	300-3500 rpm	300-3500 rpm	300-3500 rpm	300-3500 rpm
Mischzeit Min/Max:	5s - 60s - Stufenlos	5s - 60s - Stufenlos	5s - 300s - Stufenlos	5s - 300s - Stufenlos
Netzspannung / Frequenz:	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	490 W	490 W	490 W	490 W
Deckel offen - Höhe:	630 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Breite:	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Tiefe:	315 mm	315 mm	315 mm	315 mm
Gewicht:	28 Kg	28 Kg	28 Kg	28 Kg

	DAC 150 SP	DAC 250 SP
Mischkapazität Min/Max:	5-100 g	5-150 g
Drehzahl Min/Max:	300-3500 rpm	300-2500 rpm
Mischzeit Min/Max:	2s - 600s - Stufenlos	2s - 600s - Stufenlos
Netzspannung / Frequenz:	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	490 W	490 W
Deckel offen - Höhe:	650 mm	650 mm
Breite:	300 mm	300 mm
Tiefe:	360 mm	360 mm
Gewicht:	32 Kg	32 Kg



Änderungen vorbehalten. Stand 03/2014

Ihre Notizen: