



SpeedMixerTM

GermanEngineering
by Hauschild



DAC 400.1 / 1100.1

Hauschild
Engineering

Für weitere
Informationen
zu unseren
Produkten
bitte einscannen.





SpeedMixerTM

GermanEngineering
by Hauschild

Technische Daten

	DAC 400.1 FVZ	DAC 600.1 FVZ	DAC 700.1 FVZ	DAC 800.1 FVZ
Mischkapazität Min/Max:	100g ÷ 300g	200g ÷ 500g	300g ÷ 600g	400g ÷ 700g
Drehzahl Min/Max:	800 rpm ÷ 2750 rpm	800 rpm ÷ 2350 rpm	800 rpm ÷ 2100 rpm	800 rpm ÷ 1950 rpm
Mischzeit Min/Max:	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s	5s ÷ 600s
Netzspannung - Frequenz:	230 V – 50/60 Hz	230 V – 50/60 Hz	230 V – 50/60 Hz	230 V – 50/60 Hz
Nennleistung:	1,2 KW	1,2 KW	1,2 KW	1,2 KW
Deckel offen – Höhe:	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
Breite:	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Tiefe:	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm
Gewicht:	71 kg	77 kg	80 kg	80 kg

	DAC 1100.1 FVZ
Mischkapazität Min/Max:	800g ÷ 1000g
Drehzahl Min/Max:	800 rpm ÷ 1600 rpm
Mischzeit Min/Max:	5s ÷ 600s
Netzspannung - Frequenz:	230 V – 50/60 Hz
Nennleistung:	1,2 KW
Deckel offen – Höhe:	1030 mm
Breite:	440 mm
Tiefe:	640 mm
Gewicht:	90 kg



Ihre Notizen:

Änderungen vorbehalten Stand 28/08/2018